



Rury dla wymagających

XV Plast Sp. z o.o.
ul. Budziwojska 90,
35-317 Rzeszów
Tel. (+48) 172502748
Tel. kom. (+48) 790 232 543
Fax. +48 172502749

e-mail: biuro@xvplast.pl, www.xvplast.pl



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1 /2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zbiorniki z polipropylenu (PP) stacjonarne, cylindryczne, bezciśnieniowe.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: XV Plast, przeznaczenie (WODA, KAN, lub WODA /KAN), wymiary zbiorników DN/ID 750-2000 mm, materiał: polipropylen (PP).
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zbiorniki z polipropylenu przeznaczone są do okresowego magazynowania lub retencji ścieków: bytowo- gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, deszczowych, przemysłowych; do przechowywania różnego rodzaju materiałów.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: INSTALPLAST 81-500 Gródek, ul. Bilasa 35, Ukraina
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: XV Plast Sp. z o.o., ul. Budziwojska 90, 35-317 Rzeszów
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: PN -EN 12573 : 2002 «Zgrzewane, stacjonarne, bezciśnieniowe zbiorniki termoplastyczne»

Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria : **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria*: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi**
Właściwości fizyczne : 1. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR; - polipropylen (230°C, 2,16 kg), g/10min	$1,2 \leq MFR \leq 3,0$	PN-EN ISO 1133
2. Gęstość; - polipropylen, kg/m ³	≥ 900	PN-EN ISO 1183-1
Wymagania użytkowe : Maksymalna dopuszczalna temperatura medium : zbiornik z polipropylenu PP, °C	< 90	-
Właściwości mechaniczne	Sztywność obwodowa: $SN2 \geq 2 \text{ KN/m}^2$	PN-EN ISO 9969

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a):

Khamyk Kateryna Dyrektor

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gródek 07.03.2025
(miejsce i data wydania)

(podpis)

